

## SKÖTSELRÅD

**FRONTER.** Luckor och lådor är ytbehandlade med vattenburen lack, hårdlack eller belagda med ett ytskikt av melamin, vilket ger en tålig och slät yta. Den dagliga rengöringen sker genom avtorkning med en trasa och ljummet vatten. Använd vatten med mildt rengöringsmedel (max 1 tesked per liter vatten). Eftertorka med torr trasa. Fettfläckar kan avlägsnas med såplösning. Färgämnen från skor eller liknande tas bort med kemisk ren bensin. Eftertorka med fuktig trasa. Se till att ämnen som förorsakar frätskador eller missfärgningar inte kommer i beröring med skåpsytorna. *Koncentrerade mineralsyror, slipmedel och starkt färgade ämnen som väteperoxid, jod och bläck hör till de ämnen som bör undvikas.*

**FOLIERADE FRONTER.** För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående. *Observera att alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas.*

**SKÅPSTOMMAR.** Skåpsidor, hyllor, bottnar och tak har ett ytskikt av melamin, som är mycket slitstarkt. Rengör med vatten och diskmedel (se fronter). Svåra fläckar tas bort med T-röd.

**LAMINATBÄNKSIVOR.** Laminatbänkskivor har en yta av högtryckslaminat som är hållbar, lättskött och hygienisk. Den dagliga rengöringen görs med handdiskmedel och vatten eller med mildt rengöringsmedel (se fronter). Svårare fläckar kan ev. tas bort med vatten och klorin (blandningsförhållande 1:1) eller med T-Röd, förtunning eller med aceton (utan olja). Används dessa lösningsmedel måste man se till att det finns god tillförsel av frisk luft. Observera att kantlister av trä inte tål dessa rengöringsmedel. Skär aldrig med vassa knivar direkt på bänkskivan. Använd alltid skärbräda.

Ställ ALDRIG varma grytor, stekpannor eller liknande direkt på bänkskivan. Använd alltid värmeisolerande grytunderlägg. *Garantin gäller inte om det uppstår skador orsakade av knivar eller andra repande föremål eller av starka kemikalier etc. Vidare gäller inte garantin om man använder slipande rengöringsmedel så som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande eftersom dessa rengöringsmedel repar ytan.* Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas bänkskivan.

**LAMINATBÄNKSIVOR MED LACKERADE TRÄKANTER.** För att få mest glädje av den nya bänkskivan, skall träkanten vid behov efterbehandlas med lack en gång per år. Detta göres bäst genom att man mattar träkanten med fint slippapper, kornstorlek ca 240, men utan att slipa laminatytans översida eller slipa bort träkantens bets. Maskera därefter laminatytan och lackera träkanten med klarlack, Syntema NM320-0020 eller likvärdig.

### BÄNKSIVOR AV MASSIVT TRÄ

**OLJADE BÄNKSIVOR.** Första tidens behandling av oljade bänkskivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och vackra under lång tid framåt. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil och motstå fukt och smuts. Efter montering oljas samtliga sidor och kanter in med olja. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För att få en extra len yta, använd en mjuk slippkloss (extra fin). Låt oljan ligga på i 30 min. Fördela överskottet av oljan till de delar av skivan som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. (OBS – risk för självantändning av oljiga trasor) Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan en eller två gånger per år.

**HÅRDVAXOLJADE BÄNKSIVOR.** En hårdvaxolja bänkskiva har ett ytskikt med ett mycket bra skydd. Vi rekommenderar dock att skivorna efter montering och ev. kakelsättning behandlas en gång med hårdvaxolja innan den tas i bruk. Eftersom varje bänkskiva (liksom varje stav i skivan) är unik krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga upp ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Kontrollera speciellt under det första året om bänkskivorna behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även om ytan blivit sliten eller skadad. Om skivan har en underlimmad vask, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon har ett bra skydd. Slipa vid behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt torka i minst åtta timmar. (OBS – risk för självantändning av oljiga trasor och svampar)

Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga träbänkskivor.

**STENBÄNKSIVOR.** Stenskivan rengörs och impregneras med STENTVÅL, en naturprodukt som rengör och ger lyster åt stenytan, samtidigt som den ger ett varaktigt skydd mot smuts. Produkten är miljövänlig och skonsam både mot människa och mot miljö. Varje rengöring gör att stenytan blir både smuts- och vattenavvisande. Utförlig monterings- och skötselinstruktion samt bruksanvisning för STENTVÅL bipackas bänkskivan.

**ROSTFRIA BÄNKSIVOR OCH DISKBÄNKAR.** Rostfria ytor rengöres normalt med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa eller svamp. Om missfärgning uppstår finns specialpreparat för rengöring av de rostfria ytorna. Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga rostfria bänkskivor.